



mail: auro@auro.company

оплата: банковский перевод, MoneyGram, Western Union
 доставка и растаможка: в течении 8-12 дней до Москвы, по ставке 5\$/1 кг.

Артикул	Изображение	Описание	Цена, \$ EXW Shenzhen, China	Примечание
Подвесные светодиодные светильники нового поколения серии AURO-PRO-HB1/DL(A) Для освещения сухих и чистых помещений с высокими потолками С ФУНКЦИЕЙ ДИММИРОВАНИЯ. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ IP40.				
AURO-PRO-HB1/DL(A)-50		Подвесной светодиодный светильник. Потребляемая мощность 50Вт, Световой поток 6000Лм, Светодиоды Epistar 2835, Рабочее напряжение: AC190-260V, Цветовая температура: 2700К-6500К, материал корпуса: алюминий + поликарбонат, угол рассеивания: 120°, Степень защиты: IP40, Диммируемый. Гарантия 3 года.	17,20	
AURO-PRO-HB1/DL(A)-100		Подвесной светодиодный светильник. Потребляемая мощность 100Вт, Световой поток 12000Лм, Светодиоды Epistar 2835, Рабочее напряжение: AC190-260V, Цветовая температура: 2700К-6500К, материал корпуса: алюминий + поликарбонат, угол рассеивания: 120°, Степень защиты: IP40, Диммируемый. Гарантия 3 года.	25,80	
AURO-PRO-HB1/DL(A)-150		Подвесной светодиодный светильник. Потребляемая мощность 150Вт, Световой поток 18000Лм, Светодиоды Epistar 2835, Рабочее напряжение: AC190-260V, Цветовая температура: 2700К-6500К, материал корпуса: алюминий + поликарбонат, угол рассеивания: 120°, Степень защиты: IP40, Диммируемый. Гарантия 3 года.	48,00	
AURO-PRO-HB1/DL(A)-200		Подвесной светодиодный светильник. Потребляемая мощность 200Вт, Световой поток 24000Лм, Светодиоды Epistar 2835, Рабочее напряжение: AC190-260V, Цветовая температура: 2700К-6500К, материал корпуса: алюминий + поликарбонат, угол рассеивания: 120°, Степень защиты: IP40, Диммируемый. Гарантия 3 года.	66,00	
Подвесные промышленные светодиодные светильники нового поколения серии AURO-PRO-HB1/DL(B) Для освещения производственных помещений, складов, ангаров, бассейнов, ледовых арен, спортивных залов и т.д. С ФУНКЦИЕЙ ДИММИРОВАНИЯ. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ IP65 (ВЫСОКАЯ).				
AURO-PRO-HB1/DL(B)-60		Промышленный светодиодный светильник. Потребляемая мощность 60Вт, Световой поток 7200Лм, Светодиоды PHILIPS 3030, Рабочее напряжение: AC190-260V, Цветовая температура: 2700К-6500К, материал корпуса: алюминий + поликарбонат, угол рассеивания: 120°, Степень защиты: IP65, Габариты: 160*250 мм, Вес: 2,45 кг. Диммируемый. Гарантия 5 лет.	39,00	
AURO-PRO-HB1/DL(B)-100		Промышленный светодиодный светильник. Потребляемая мощность 100Вт, Световой поток 12000Лм, Светодиоды PHILIPS 3030, Рабочее напряжение: AC190-260V, Цветовая температура: 2700К-6500К, материал корпуса: алюминий + поликарбонат, угол рассеивания: 120°, Степень защиты: IP65, Габариты: 175*295 мм, Вес: 2,65 кг. Диммируемый. Гарантия 5 лет.	56,00	
AURO-PRO-HB1/DL(B)-150		Мощный промышленный светодиодный светильник. Потребляемая мощность 150Вт, Световой поток 18000Лм, Светодиоды PHILIPS 3030, Рабочее напряжение: AC190-260V, Цветовая температура: 2700К-6500К, материал корпуса: алюминий + поликарбонат, угол рассеивания: 120°, Степень защиты: IP65, Габариты: 175*335 мм, Вес: 3,35 кг. Диммируемый. Гарантия 5 лет.	72,00	
AURO-PRO-HB1/DL(B)-200		Мощный промышленный светодиодный светильник. Потребляемая мощность 200Вт, Световой поток 24000Лм, Светодиоды PHILIPS 3030, Рабочее напряжение: AC190-260V, Цветовая температура: 2700К-6500К, материал корпуса: алюминий + поликарбонат, угол рассеивания: 120°, Степень защиты: IP65, Габариты: 175*375 мм, Вес: 5,4 кг. Диммируемый. Гарантия 5 лет.	90,00	